



## TASKI Profi Nettoyant / Détergent dégraissant

TASKI Profi est un détergent dégraissant qui ne contient pas de solvants et qui est très efficace pour le nettoyage des planchers dans les usines industrielles, les garages, les ateliers mécaniques et les entrepôts. Avec son pH neutre (8.8) et la flexibilité d'utiliser avec autorécurveuses ou seau et vadrouille. TASKI Profi est donc le produit idéal pour les conditions les plus difficiles.

### Mode d'emploi



Positionner des balises de sécurité de sol mouillé autour de la zone nettoyer.  
Selon le degré de saleté, diluer TASKI Profi avec de l'eau chaude, tel qu'indiqué plus bas.  
Répandre la solution et laisser agir 5 - 10 minutes (selon les conditions) avant de frotter.  
Recueillir les eaux résiduelles à l'aide d'une vadrouille ou d'un aspirateur à eau. Rincer à l'eau propre si nécessaire.



### Dilution: Revêtements de ciment, résilients et de caoutchouc

*Surfaces peu sales:*

8 - 12mL/L (1 - 1.5 on par gallon)

*Surfaces très sales:*

20 - 40mL/L (2.5 - 5 on par gallon)

Revêtements de caoutchouc:

**Dilution pour enlever pellicule de silicone ou de paraffine**

15 - 40mL/L (2 - 5 on par gallon)

**Pour le nettoyage :**

8 - 15mL/L (1 - 2 on par gallon)

NOTE: Sur les surfaces froides, utiliser de l'eau chaude jusqu'à 60°C (140°F) pour meilleurs résultats.